

基本的な使い方

ホームページに各種情報を記載していますので参考にして下さい。
丸ごとカーシャンプーは車以外にバイク、コンロなど幅広く使えます。

1



手洗いは100倍で

スプレーして拭き取りやバケツに洗剤を入れてブラッシングして下さい。
●手洗いでは初めに水でホコリを流してから、希釈液(100倍)をスポンジにつけて洗ってください。
●スプレーして拭き取りだけの場合は初めに水でホコリを流してから希釈液(100倍)でスプレーして布で拭取して下さい。

2



高圧洗浄機に直接は2倍で

高圧洗浄機に直接洗浄液が吸込まれる使い方ではペットボトルなどで水で2倍に希釈してから吸込みのパイプを接続してください。

※本体に洗剤を吸込む方式は水の量が多く泡立ちが少ないので洗剤が多めに必要です。ボディは濡れる程度の吹きつけで充分です。

3



フォームノズルは5倍で

高圧洗浄機にフォームノズルを付けて使う場合は水5倍に希釈してフォームタンクに入れてください。

※フォームノズルは水の量が少なく泡立ちが良いので少ない洗剤で洗車出来ます。

4



タイヤは10倍で

ボディに比べてタイヤの汚れが目立つ場合は、最初にタイヤに洗浄液を塗布してからブラシなどで前洗浄します。

ブレーキパッドの汚れなどで落ち難い時はブラシに10倍に薄めた洗剤を付けてブラッシングします。

5



ガラスは千倍で

千倍に薄めた洗浄液で濡らした布で汚れをふき取して下さい。スプレーして拭取りもできます。

油や虫などの汚れには10倍に薄めた洗浄液で落としてください。細かい汚れの場合は歯ブラシなど使ってください。

6



室内は千倍で

室内全般は千倍の希釈液で拭取ります。汚れがひどい場合は100倍、10倍、原液と濃い目にしてブラッシングや拭取りをします。

※食べこぼしなどのシミには別売の @スーパーワックス をお試しください。
※持続性のある消臭効果には別売の @スーパーストロン をお試しください。

業務用洗車機での使用は水で5倍～20倍に希釈してからタンクに仕込んでください。希釈率は天候、道路事情など考慮して設定してください。